



GUÍA

Rápida

2026



www.energain.com.mx

DOWNLIGHTS

EMPOTRABLES Y SOBREPONER

EG-SDCOB-3W



▲ 45°
 ● IP40
 210 lm ● 6,000 K
 100-240V~ ● 3,000 K

EG-MSCOB-3W



▲ 45°
 ● IP40
 200 lm ● 6,500 K
 100-240V~ ● 2,700 K

EG-LEP



▲ 120° ● 6,000 K
 ● IP50 ● 4,100 K*
 100-240V~ ● 3,000 K
 3W 145 lm 12W* 1020 lm
 6W 360 lm 18W* 1620 lm
 9W 770 lm 24W* 2300 lm

EG-LEPC



▲ 120° ● 6,000 K
 ● IP50 ● 4,100 K*
 100-240V~ ● 3,000 K
 6W 540 lm
 9W* 770 lm
 12W 1020 lm
 18W 1620 lm

EG-LEPS



▲ 120° ● 6,000 K
 ● IP50 ● 3,000 K
 100-240V~
 6W 540 lm
 12W* 1020 lm
 18W* 1620 lm
 24W 2300 lm
 *Color negro

EG-LEPCS



● 6,000 K
 ● 3,000 K
 100-240V~
 6W 360 lm
 12W 1020 lm
 18W 1620 lm
 24W 2300 lm

EG-IBO-15W



▲ 120°
 ● IP20
 *Para bote integral 4" 6,500K 3,000 K
 100-240V~
 ● 6500K 1275lm
 ● 3000K 1200lm

EG-DL-12W



● 6,500K 1200 lm
 ● 3,000K 1080 lm
 12 W
 100-240V~
 ▲ 120°
 ● IP20
 2 EN 1
 Sobreponer o empotrar

EG-DLA



Ajustable ● 6,500K
 ● 3,000 K
 100-240V~
 ▲ 120°
 ● IP20
 10 W 1000 lm
 18 W 1800 lm
 *Para bote integral 3"

INDUSTRIAL

EG-PL-UFO-ECO



100W 200W
 150W 240W
 160 lm/W
 ▲ 90°
 120° ● 5,500 K
 100-277V~ ● IP65



EG-PL-UFO



100W 200W
 150W 240W
 160 lm/W
 ▲ 60° ▲ 120°
 100-277V~ ● 5,500 K
 ● IP66



EG-BAY-500W



▲ 60°
 ● IP65
 100-277V~ ● 5,500 K
 45,000 lm

EG-SOS



▲ 90°
 ● IP30
 400 lm
 100-240V~ ● 5,500 K
 6W

*Encendido automático cuando falla la corriente.

EG-GS24



● IP66
 100-277V~
 ▲ 90° ● 5,000 K
 100 W 16,000 lm
 120 W 19,200 lm
 150 W 23,250 lm

EG-EX-27W



OPCIÓN A OPCIÓN B
 27 W
 ● IP66
 100-277V~
 ▲ 20° 3000 lm
 ● 5,000 K

EG-EX-150W



● IP66
 100-277V~
 ▲ 120° ● 5,000 K
 150 W 21,000 lm

EG-DUALFLEX-UFO



3 EN 1
 temperatura de color ajustable
 ● IP65
 120-277 V~
 240W 180 lm/W
 ▲ 60° 90° 120°
 ● 3,000 K
 ● 4,000 K
 ● 5,000 K



NOM

Todas nuestras luminarias cuenta con certificado.

DECORATIVAS DE INTERIOR

ARBOTANTES Y COLGANTES

EG-LCP-5W



▲ 30°
 ● IP20
 ● 3,000 K
 400 lm
 100-240V~

EG-ARCSLIM-12W



▲ bidireccional
 ● IP50
 ● 3,000 K
 960 lm
 100-240V~

EG-ARGRAN-18W



▲ bidireccional
 ● IP50
 ● 3,000 K
 1,440 lm
 100-240V~

EG-CONE-7W



▲ asimétrico
 ● IP50
 ● 3,000 K
 560 lm
 100-240V~

EG-SEMICIR-18W



▲ asimétrico
 ● IP50
 ● 3,000 K
 1,440 lm
 100-240V~

EG-OLIMPO-72W



▲ asimétrico
 ● IP50
 ● 3,000 K
 5,760 lm
 100-240V~

EG-BIGBEN



▲ 60°
 ● IP50
 ● 4,000 K
 300 lm
 100-240V~
 3 W

EG-LICU-3W



▲ 90°
 ● IP50
 ● 3,000 K
 180 lm
 100-240V~

EG-LIRE-3W



▲ 100°
 ● IP50
 ● 3,000 K
 150 lm
 100-240V~

EG-BAR3-15W



▲ 30°
 ● IP20
 ● 3,000 K
 1,200 lm
 100-240V~

EG-GHERY



Incluye: cacahuete
 Base G9
 500 lm
 ● IP20
 ● 3,000 K
 5 W
 127 V CA

EG-BLACKY



▲ 220°
 ● IP20
 ● 3,000 K
 32 W
 3200 lm
 127 V CA
 Incluye: lámpara tipo vela 4W

EG-CLASTRA Base E26/27

Incluye: bombilla



▲ 360°
 ● 3 000K
 ● IP20
 740 lm
 6 W
 127 V CA

EG-BAYUDA Base E26/27

Incluye: bombilla



▲ 360°
 ● 2 200K
 ● IP20
 740 lm
 6 W
 127 V CA

EG-SEVILLA Base E26/27

Incluye: bombilla



▲ 360°
 ● 740 lm
 ● 2 200K
 ● IP20
 127 V CA

EG-CRACOVIA Base E26/27

Incluye: bombilla



▲ 360°
 ● 2,700 K
 ● IP20
 450 lm
 4 W
 127 V CA

EG-VIENA Base E26/27

Incluye: bombilla



▲ 360°
 ● 2,700 K
 ● IP20
 450 lm
 4 W
 127 V CA

EG-ZURICH Base E26/27

Incluye: bombilla



▲ 360°
 ● 2,700 K
 ● IP20
 1,200 lm
 12 W
 127 V CA

EG-SKYBLACK



Base E26/27
 Incluye: bombilla
 ● 2,200 K
 ● IP20
 740 lm
 6 W
 127 V CA

EG-LEO



Base GU10
 Incluye: dicroico
 ● 3,000 K
 ● IP20
 600 lm
 7 W
 127 V CA

EG-VIANKA Base E26/27

Incluye: bombilla



● 2,200 K
 ● IP20
 740 lm
 6 W
 127 V CA

EG-SEUL

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,700 K
IP20 1,200 lm
12 W 127 V CA

EG-PRAGA

Base GU9

Incluye: cacahuete



360° 3,000 K
IP20 1,980 lm
18 W 127 V CA

EG-SEVILLA2

Base E26/27

Incluye: bombillas



360° 2,700 K
IP20 2,250 lm
20 W 127 V CA

EG-LISBOA

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,700 K
IP20 3,600 lm
32 W 127 V CA

EG-TAILANDIA

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,700 K
IP20 5,920 lm
48 W 127 V CA

EG-CRACOVIA2

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,700 K
IP20 2,250 lm
20 W 127 V CA

EG-VIENA2

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,700 K
IP20 2,700 lm
24 W 127 V CA

EG-BALI

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,200 K
IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-BANGKOK

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,700 K
IP20 1,200 lm
12 W 127 V CA

EG-BANGKOK2

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,700 K
IP20 1,200 lm
12 W 127 V CA

EG-PURRA

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,200 K
IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-MUCHA

Base E26/27

Incluye: bombillas



360° 2,200 K
IP20 4,440 lm
36 W 127 V CA

EG-LENIUS

Base E26/27

Incluye: bombilla



220° 2700K
IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-MELLA



120° 3,000 K
IP20 1300 lm
20 W 127 V CA

EG-KRAKEN

asimétrico

IP50

3,000 K

3,000 lm

100-240V~



Incluye: cacahuetes 18 W

EG-TIKO

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,200 K
IP20 2,220 lm
18 W 127 V CA

EG-ASIA

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,200 K
IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-REYNA

Disponible en color

aluminado y plata

Incluye: bombilla

Base E26/27



6 W 360° 2,200K
IP20 740 lm
127 V CA

EG-MIRANDA

Base E26/27

Incluye: bombilla



220° 3,000 K
IP20 1080 lm
9 W 127 V CA

EG-RILEY

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,200 K
IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-MARKUS

Base E26/27

Incluye: bombilla



360° 2,200 K
IP20 740 lm
6 W 127 V CA

EG-ATOMIC

Base E26/27

Incluye: bombilla



220° 2,200K
IP20 1,200lm
6 W 127 V CA

EG-LENIUS3

Base E26/27

Incluye: bombillas



360° 2,200K
IP20 2,220 lm
18 W 127 V CA

EG-ISLA

Incluye: lámpara
tipo vela 4W



220° 2,200K
IP20 1600 lm
16 W 127 V CA

EG-MAHA-4

Base E26/27
● 2,200K
▲ 360° 2800 lm
● IP20 127 V CA
Incluye: bombilla
24 W



EG-SA17

Base E26/27
Incluye: bombilla
▲ 360° ● 2,200K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA



EG-SA15

Base E26/27
Incluye: bombilla
▲ 360° ● 2,200K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA



EG-SA16

Base E26/27
Incluye: bombilla
▲ 360° ● 2,200K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA



EG-JARRAS-I

Base E26/27
Incluye: bombilla
▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA



EG-JARRAS-II

Base E26/27
Incluye: bombilla
▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA



EG-JARRAS-III

Base E26/27
Incluye: bombilla
▲ 360° ● 2,200 K
● IP20 740 lm
6 W 127 V CA



EG-CAN-SW

▲ 45° ● 3,000 K
350 lm
● IP50 100-240V~



**NUEVO
MODELO**

LÁMPARAS DE ACENTO AR111, PAR20, PAR38, MR16, SHELL, CACAHUATES

EG-AR111-15W

▲ 38°
● IP50
1,500 lm
100-240V~
● 6,500K
● 4,000K
● 3,000 K




EG-PAR20-10W

▲ 25°
● IP50
700 lm
100-240V~
/127V~
● 6,000 K
● 3,000 K



EG-PAR30-12W

▲ 38°
● IP50
1,020 lm
100-240V~
/127V~
● 6,500K
● 3,000 K



EG-PAR38-18W

▲ 38°
● IP20°
1,620 lm
100-240V~
● 6,500K
● 3,000 K




EG-SG3W

▲ 120°
● 3,000 K
● 6,000 K
● rojo
● verde
● azul
● amarillo
● IP20
265 lm
85-130V~



EG-S7W

● 3,000 K ● 6,500 K
● IP50
560 lm
127 V~
45°
630 lm
100-240V~
38°



EG-SHELL-B1

● IP53
● 6,500 K ● 3,000 K
Porta lámpara
(Base GU 5.3)
Incluye: dicroico 7W



EG-SHELL-B2

Direccionable

● 6,500 K ● 3,000 K
Porta lámpara
(Base GU 5.3)
Incluye: dicroico 7W




EG-SHELL-B3

● 6,500 K ● 3,000 K
Porta lámpara
(Base GU 5.3)
Incluye: dicroico 7W




EG-SHELL-B4

● IP53
● 6,500 K ● 3,000 K
Porta lámpara
(Base GU 5.3)
Incluye: dicroico 7W



EG-SHELL-BN4

● IP53
● 6,500 K ● 3,000 K
Porta lámpara
(Base GU 5.3)
Incluye: dicroico 7W




EG-SHELL-B5

● 6,500 K ● 3,000 K
Porta lámpara
(Base GU 5.3)
Incluye: dicroico 7W



EG-SHELL-B6



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-B7



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-B8



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-B9



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-B10



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-AR1



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base AR111)

Incluye: AR111
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-ARC



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base AR111)

Incluye: AR111
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-E27



Compatible con
EG-B9W

Porta lámpara
(Base E26/E27)

EG-SQ-1



Compatible con
EG-B9W

Porta lámpara
(base E26/E27)

EG-SQ-2



Compatible con
EG-B9W

Porta lámpara
(base E26/E27)

EG-SHELL-M1



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-C1



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-G1



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-N1



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-S1



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-D1



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-D2



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-D3




DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-DN1




DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-DN2



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-SHELL-DN3



DISPONIBLE
VERSION AJUSTABLE

Porta lámpara
(Base GU 5.3)

Incluye: dicroico 7W
● 6,500 K ● 3,000 K

EG-TLS-MR7W*



Incluye: dicroico 7W

▲ 36° ● 6,500 K

● IP20 ● 3,000 K

127V~ 600 lm

EG-TLS-MS7W*



Incluye: dicroico 7W

▲ 36° ● 6,500 K

● IP20 ● 3,000 K

127V~ 600 lm

Disponible para
TLS-MR7W
TLS-MS7W
*El color del arillo interior
puede ser elegido entre
dorado, blanco, negro o
plata.



EG-TLS_20W



24°
IP20
100- 240V~
6,500 K
3,000 K
2.100 lm

EG-TLS_35W



24°
IP20
100- 240V~
6,500 K
3,000 K
3.670 lm

CACAHUATES



360°
IP50
3W 127V ~
5W 127V ~
100 lm/W
6,000 K
3,000 K
G4 G9

EG-LUX-LIGHT

NUEVO
PRODUCTO



54 lm
24 V cd
3,000 K
IP20

EG-LUX-TRACK



65 lm
24 V cd
3,000 K
24°
IP20

NUEVO
PRODUCTO

BOMBILLAS DOMESTICAS, ALTA POTENCIA Y VINTAGE

EG-B9W-TRIPACK



150°
IP50
810 lm
100-130 V~
9 W
6,500 K
3,000 K
E26/E27

EG-FYL30W



360°
IP40
2,950 lm
100-240V~
360°
6,000 K
3,000 K
E26/E27

EG-BOMB-28W



180°
IP20
2700 lm
100-240V~
28 W
6,500 K
3,000 K
E26/E27
Incluye adaptador
E39/E40

EG-BOMB-48W



180°
IP20
4,500 lm
100-240V~
48 W
6,500 K
3,000 K
E26/E27
Incluye adaptador
E39/E40

EG-K1045W



IP65
360°
6,750 lm
100-277V~
IP65
360°
5,000 K
E39/E40

EG-K1054W



IP65
360°
8,100 lm
100-277V~
IP65
360°
5,000 K
E39/E40

EG-K1075W



360°
IP65
11,250 lm
100-277V~
360°
IP50
450 lm
127 V~
5,000 K
2,700 K
E26/E27

EG-BF4W



300°
IP50
450 lm
127 V~
300°
IP50
450 lm
127 V~
2,700 K
E26/E27

EG-BF6W



360°
IP50
740 lm
127 V~
360°
IP50
740 lm
127 V~
2,700 K
E26/E27

EG-BF6WV



360°
IP50
740 lm
127 V~
360°
IP50
740 lm
127 V~
2,200 K
E26/E27

DISPONIBLE
VERSION ATENUABLE

EG-BFS6W



360°
IP50
740 lm
127 V~
360°
IP50
740 lm
127 V~
2,700 K
E26/E27

EG-BFS6W-V



360°
IP50
740 lm
127 V~
360°
IP50
740 lm
127 V~
2,200 K
E26/E27

DISPONIBLE
VERSION ATENUABLE

EG-BF12W



IP50
1,200 lm
127 V~
360°
2,700 K
E26/E27

EG-T185-6W



360°
IP50
740 lm
127 V~
360°
IP50
740 lm
127 V~
2,200 K
E26/E27

EG-BCF4W



300°
IP50
440 lm
100-240 V~
6,000 K
3,000 K
E26/E27
E12

EG-BC4W

NUEVO
MODELO



300°
IP50
470 lm
127 V~
100-240 V~
E12

DISPONIBLE
VERSIONES INTERMEDIAS
● 6,000 K
● 2,200 K*
E26/E27
E12

EG-B9W-EME



9 W
220°
IP 20
880 lm
100-240 V~
E26/E27

DE EMERGENCIA

● 6,500 K
E26/E27

3 en 1

EG-B9W-SEN



9 W
220°
IP 20
880 lm
E26/E27

SENSOR
DE PRESENCIA

SENSOR DE MOVIMIENTO
Y FOTOCELDA

100-240 V~
● 6,500 K
E26/E27

LÁMPARAS LINEALES TUBOS Y ENVOLVENTES

EG-T5-C

18 W
100 lm/W
100-240 V~
56.2 cm
114.8 cm

● 6,500 K
● 4,000 K
G5
cristal
OPAL

NUEVO
MODELO

EG-T5C

9 W
18 W
180°
IP20
90 lm/W
100-240 V~

OPAL
● 6,500 K
● 4,000 K
● 3,000 K
60cm
120cm

EG-T8-36W

230°
IP 20
3,600 lm
100-240V~
Fa8

● 6,500 K
TRANSPARENTE
OPAL
240 cm
Fa8

EG-T8C-9W

IP50
900 lm
190° opal
115° transparente

● 6,500 K
● 4,100 K
● 3,000 K
100-277V~
59 cm
G13

EG-T8C-18W

IP50
1,800 lm
100-277V~
121.5 cm
116.5 cm
G13 Fa8

● 6,000 K
● 4,100 K
● 3,000 K

EG-T8C-40W

330°
IP50
4,000 lm
100-277V~
Fa8

● 6,000 K
240 cm

EG-BATTEN-50W

50 W
IP 20
● 6,500 K
120°



100-240V~
4,500 lm

EG-ENV-T8X2-SLIM



G13
IP 65
Para 2 tubos

EG-ENV-T8C



IP65
G13

Para 4,6 y 8 tubos
Compatible con 18W y 22W

EG-T8CUR-18W

120°
IP50
1,800 lm
100-277V~
G13

● 6,000 K
● 4,100 K
TRANSPARENTE
OPAL
56x18 cm
G13

www.energain.com.mx

ESCANEA ME



AUTÓNOMAS SOLARES

EG-A10



30W
60W
80W
100W

*Encendido continuo
de 12h

Baterías 1 de
12/24 V DC
● 5,700 K
IP66
200 lm/W
12/24 V DC

EG-FL-S300



20W
● 6,500 K
110°
IP65
2,200 lm
Aplicación solar

LUMINARIAS DE EXTERIOR

BAÑADORES, CORTESÍAS, ESTACAS Y SUMERGIBLES

EG-BP-BEAM



15° 36 W
24 V DC
IP66 2,000 lm
RGBW 6,000 K
DMX

EG-BP-BD



36 W
24 V DC
1,900 lm
IP66 15°
RGBW 6,000 K
DMX

EG-XL-024-D3



1,210 lm
100-240 V~
24 V DC
24W 15°
IP65
*compatible con DMX
*Se requiere utilizar decodificador DMX
RGBW 3,000 K
RGBW 6,000 K

EG-XL-048-D3



DMX 48W
RGBW 3,000 K
RGBW 6,000 K
*Compatible con DMX
*Requiere fuente de poder FPWP
15° 2,420 lm
IP65 24 V DC

EG-XL-048-D3



15° 3,100 lm
IP65 100-240 V~ 48W
3,000 K

EG-BP-XL-100W



DMX 100 W
24 V DC
65-80 lm/w
IP67 24 V DC
REQUIERE FUENTE FPWP
RGBW 3,000 K

EG-BP-XL-180W



DMX 180 W
24 V DC
65-80 lm/w
IP67 24 V DC
REQUIERE FUENTE FPWP
RGBW 3,000 K

EG-XL-080



15°
IP 67
RGBW
80W
DMX 3,100 lm
24 V DC

EG-YS30SD



24 V DC
RGBW
DMX
15°
IP67
REQUIERE FUENTE FPWP
18 W 36 W
3,000 K 1,350 lm 2,750 lm
6,000 K 1,450 lm 2,900 lm

EG-B106A-SET



3,000 K
28-40 lm
0.4 W (por pieza)
110°
12 V DC
IP67
*Incluye 6 piezas y fuente de poder

EG-F102A-SET



28-40 lm
0.3 W (por pieza)
12 V DC
IP67
3,000 K
6,000 K
azul
amarillo
*Incluye 6 piezas y fuente de poder

EG-TORCH



1.2 W
1 lm
3.3 V
IP65
200°
1,600 K
Aplicación solar

EG-UNSW




3,000 K
6,000 K
rojo
verde
azul
amarillo
RGB
45°
IP65
450 lm
100-240V~

EG-UN-15W



20°
IP65
1000 lm
100-240V~
3,000 K
6,000 K

EG-DIAMOND



1W
40°
IP67
3,000 K
100-240V~
10 lm

EG-LPF-12W

SUMERGIBLE



35°
IP68
1,200 lm
24 V DC
3,000 K
6,000 K
RGB
*Requiere fuente de poder 24V

EG-LPA56-20W

SUMERGIBLE



120°
IP68
2,000 lm
12 V DC
3,000 K
6,500 K
azul
RGB
*Requiere fuente de poder 12V

EG-EP



IP65
100W lm
100-240V~
1W 3W 6W 9W
IP65 15°
3,000 K
6,000 K
azul
amarillo

EG-EPCOB-20W



35°
IP65
2,200 lm
100-240V~
3,000 K
6,000 K
verde
amarillo

NOSOTROS TE AYUDAMOS
CON TU PROYECTO

¡CONTACTANOS!

TIRAS LED Y PERFILES

EG-TL-VELTIX



**NUEVO
PRODUCTO**

● IP20 ● 3,000 K
● IP65 ● 6,000 K
900 lm ▲ 120°
24Vcd 10 W/m

EG-TL-FLEXCOB



**NUEVO
PRODUCTO**

● IP20 ● 3,000 K
● 6,000 K
900 lm ▲ 120°
24Vcd 13 W/m

EG-TL-DIGITAL



**NUEVO
PRODUCTO**

● IP20 ● RGBIC
440 lm ▲ 120°
24Vcd 14 W/m

EG-TL-LUMICOB



**NUEVO
PRODUCTO**

● IP20 ● RGB
● IP65 ● 6,000 K
410 lm ▲ 120°
24Vcd 15 W/m


EG-TL-SCOB-OPAL-50M



**NUEVO
PRODUCTO**

● IP65 ● 3,000 K
700 lm ▲ 120°
127 V~ 10 W/m

EG-TL-SCOB




▲ 120° ● 3,000 K
● IP20 ● 6,000 K
11 W/m
24Vcd 4,500 lm
*Requiere fuente de
poder 24V

EG-TL-SCOB-50M



● rojo
● 3,000 K ● verde
● 6,000 K ● azul
▲ 120° 10 W/m
● IP65 127 V~
35,000 lm

EG-BL-1604



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-1605




3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-1606



3 metros
color aluminio
cubierta opal

EG-BL-Z1



2 metros
color negro
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-Z2




2 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-Z3




2 metros
color negro
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-P632



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-P3020



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-E2608



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-P1813



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-E1919




3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-N509



3 metros
color negro
cubierta opal/negra
cuerpo de aluminio

EG-BL-N505



3 metros
color negro
cubierta opal/negra
cuerpo de aluminio

EG-BL-N605



3 metros
color negro
cubierta opal/negra
cuerpo de aluminio

EG-BL-N508



3 metros
color negro
cubierta opal/negra
cuerpo de aluminio

EG-BL-N601




3 metros
color negro
cubierta opal/negra
cuerpo de aluminio

EG-BL-N020



3 metros
color negro
cubierta opal/negra
cuerpo de aluminio

EG-BL-FLEX



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-1701




3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-1702



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-1601



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-1602




3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-1603



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-BL-3001



3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-ALUFLEX-10



CON TIRA LED
INTEGRADA

**NUEVO
PRODUCTO**

12 V cd
● 3,000 K
3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

EG-ALUFLEX-13



CON TIRA LED
INTEGRADA

**NUEVO
PRODUCTO**

12 V cd
● 3,000 K
3 metros
cubierta opal
cuerpo de aluminio

VÍAL

EG-LHD



GARANTÍA:



● 5,500 K

100-277V~

IP66 12-24V DC

30W, 40W, 50W, 60W

ESTÁNDAR PREMIUM

130 lm/W 160 lm/W

7 años 10 años

EG-LHD



GARANTÍA:



● 5,500 K

100-277V~

IP66 12-24V DC


80W, 100W

ESTÁNDAR PREMIUM

130 lm/W 160 lm/W

7 años 10 años

EG-LHD



GARANTÍA:



● 5,500 K

100-277V~

IP66 12-24V DC

120W, 150W

ESTÁNDAR PREMIUM

130 lm/W 160 lm/W

7 años 10 años

CERTIFICADOS DE LHD



EG-LD6SH



IK08 70W

**NUEVO
PRODUCTO**

● 5,500 K

▲ 110°

IP65

9,800 lm

110-277V~

EG-LD100H



IK08 100W

**NUEVO
PRODUCTO**

● 5,500 K

▲ 110°

IP65

12,000 lm

110-277V~



www.energain.com.mx

DECORATIVAS DE EXTERIOR

SOBREPONER, BOLADOS, ARBOTANTES, Y AUTÓNOMAS SOLARES

EG-DRUM-10W



110°
IP65 3,000 K
900 lm 100-240V~

EG-ROCKEP-3W



90°
IP65 3,000 K
250 lm 100-240V~

EG-STICKUP-12W



360°
IP65 3,000 K
780 lm 100-240V~

EG-ROMA-6W



90°
IP65 3,000 K
470 lm 100-265V~

EG-MOSCU-6W



120°
IP65 3,000 K
450 lm 100-265V~

EG-CAIRO-12W



90°
IP65 3,000 K
720 lm 100-265V~

EG-MONACO-6W



45°
IP65 3,000 K
380 lm 100-265V~

EG-MILAN-6W



160°
IP65 3,000 K
200 lm 100-265V~

EG-OSLO-3W



45°
IP65 3,000 K
190 lm 100-265V~

EG-ARCU-3W



45° TCC
IP65 3,000 K
240 lm 100-240V~

EG-MARTE



Aplicación solar
45°
IP65 3 W
200 lm 4,000 K

EG-APOLO




Aplicación solar
40° 3 W
IP65 100 lm
3,000 K

EG-TOWER



2,200 K
360°
IP65
Incluye: bombilla
Base E26/27
740 lm
127V~
6 W

EG-NEWYORK



90° 3,000 K
IP65 100-240V~
28 W 1,597 lm

SUBURBANAS

EG-ST20



120°
IP66 60W
4,000 K 80W
145 lm/W 100W
100-240 120W
277 V~ 150W

EG-PP-ESTOCOLMO



40W 60W
70W 80W
100W 120W
150W 120°
IP67 4,000 K
145 lm/W

EG-POSTE-VELA



65°
50W 130 lm/W
220 V~ 3m de altura
IP65 4,000 K
RGB W*
*Sobre pedido

REFLECTORES

ALTA POTENCIA, ECO, SENSOR DE MOVIMIENTO

EG-FL-RGB



120°
10W 30W 50W
IP 65 RGB
30 lm/w 100-240V~

EG-FL



100°
IP66
100-277V~
6,500 K
3,000 K*
100W* 12,000 lm
150W 18,000 lm
200W 24,000 lm

EG-FL



6,500 K IP66
70° 100-277V~
300W 36,000 lm
400W 48,000 lm

EG-FLOOD

NUEVO PRODUCTO



108°
IP65 6,000 K
100 lm/w 100-240V~
10W 20W 30W

EG-FLOOD



NUEVO PRODUCTO
6,500 K
110°
IP65
50 W 100 lm/W
100 W 110-240V

EG-FLOOD



NUEVO PRODUCTO
6,000 K IP65
108° 110-240V
150 W 20,000 lm
200 W 28,000 lm
300 W 41,000 lm

EG-FL-50W-SENSOR



100° 6,000 K
IP65
5,500 lm
100-130 V~
SENSOR DE PRESENCIA

EG-SOLAR



6,000 K
105°
IP65
6 W
150 lm/w
Aplicación solar

EG-FX-1000W



6,000 K
IP66
160 lm/w
100-277V~
1000W
Ángulos disponibles 15°, 45° y 90°

EG-FX-500W



6,000 K
IP66
160 lm/w
100-277V~
500W
Ángulos disponibles 15°, 45° y 90°

EG-FX-750W



6,000 K
IP66
160 lm/w
100-277V~
750W
Ángulos disponibles 15°, 45° y 90°

EG-WALLPACK-80W



5,000 K
100°
IP65
100-277V~
9,000 lm

EG-WALLPACK-100W



NUEVO PRODUCTO
5,000 K
120°
IP65
100-277V~
15,000 lm

EG-FL-100W



NUEVO MODELO
6,500 K
110°
IP66
14,000 lm
110-277V~

EG-FL-150W



NUEVO MODELO
6,500 K
110°
IP66
21,000 lm
110-277V~

EG-FL-200W



NUEVO MODELO
6,500 K
110°
IP66
28,000 lm
110-277V~

EG-FL-300W



NUEVO MODELO
6,500 K
110°
IP66
42,000 lm
110-277V~

EG-FL-400W



NUEVO MODELO
6,500 K
110°
IP66
56,000 lm
110-277V~

EG-FL-500W



NUEVO PRODUCTO
5,000 K
60°
IP65
70,000 lm
110-277V~

EG-FL-1000W



NUEVO PRODUCTO
5,000 K
60°
IP65
140,000 lm
110-277V~

EG-DUALFLEX-FL



NUEVO PRODUCTO
IP65
100-277 V~
120W 150W 200W
IK08
60° 90° 120°
3 EN 1
temperatura de color ajustable
3,000 K 150 lm/w
4,000 K 150 lm/w
5,000 K 150 lm/w

OFICINA PANEL Y PDL

EG-60X60LP



UGR **≤19**

90°

IP50

40W 60x60cm 4000 lm

**NUEVO
MODELO**

6,000 K
4,000 K
100-240V~

EG-LP



UGR **≤19**

90°

IP50

30x120cm 40W 4,000 lm
60x120cm 80W 6,500 lm

**NUEVO
MODELO**

6,000 K
4,000 K
100-240V~

EG-BLP60X60-40W



UGR **≤19**

90°

IP20

40W 6,500 K
4,000 lm 100-240V~
60x60cm

EG-BLP30X120-40W



UGR **≤19**

90°

IP20

4,000 lm

40W

6,500 K
100-240V~
30x120cm

EG-BLP60X120-80W



UGR **≤19**

80W

90°

IP20

8,000 lm

6,500 K
100-240V~
59.5x119.5cm

EG-AUREA



2,862 lm

100-277V~

42W

120°

IP20

3,000 K

EG-BPP

Base para sobreponer panel



30x120 cm
60x60 cm
60x120 cm
pintura al horno
color blanca

EG-PDL19LS



1,500 lm

127V~

IP50

220°

DISPONIBLE
reconfigurable
dimmable
a fase
15 W
4,100 K

EG-PDL-4000



40W

4,800 lm

100-277V~

4,000 K

120°

IP50

3,000 K

EG-TROFFER-60X60

3 EN 1

temperatura
de color
ajustable



**NUEVO
PRODUCTO**

3,500 K 35W 4600 lm
4,000 K 30W 4000 lm
5,000 K 25W 3400 lm

110°
IP20
120-277 V~

EG-TROFFER-60x120

3 EN 1

temperatura
de color
ajustable



**NUEVO
PRODUCTO**

3,500 K 45W 6000 lm
4,000 K 38W 5100 lm
5,000 K 34W 4500 lm

110°
IP20
120-277 V~

Guía rápida 2026. Primera edición enero 2026. Propiedad intelectual de Energain de México S.A. De C.V. El contenido de este documento y las especificaciones de los productos que se representan son completamente ilustrativas y estan sujetos a cambios sin previo aviso. Si necesitas asesoría profesional nosotros te apoyamos en tu proyecto.

CONTÁCTANOS:

MATRIZ: • PUEBLA: 222 5737 000

Mail:

contacto@energain.com.mx

cotizacion@energain.com.mx

- MONTERREY: 811 3540 388
- GUADALAJARA: 333 6524 553
- CDMX: 555 5104 172
- MÉRIDA: 999 4299 486
- CANCÚN: 998 8863 195
- QUERÉTARO: 442 5436 643





NUEVOS

PRODUCTOS

2026

CONTÁCTANOS:

MATRIZ: • PUEBLA: 222 5737 000
Mail:
contacto@energain.com.mx
cotizacion@energain.com.mx

- MONTERREY: 811 3540 388
- GUADALAJARA: 333 6524 553
- CDMX: 555 5104 172
- MÉRIDA: 999 4299 486
- CANCÚN: 998 8863 195
- QUERÉTARO: 442 5436 643

TIRAS LED Y PERFILES

EG-TL-VELTIX-IP65



10 W/m



Se puede cortar
cada 3.1 cm

ROLLO DE
5m



Accesorios se venden
por separado.

- 6000K
- 3000K
- 24 V cd
- 36,000 h
- 120°
- IP65
- 900 lm
- 8 mm de ancho
- 192 LEDS/m

EG-TL-VELTIX-IP20



10 W/m



Se puede cortar
cada 3.1 cm


ROLLO DE
5m



Accesorios se venden
por separado.

- 6000K
- 3000K
- 24 V cd
- 36,000 h
- 120°
- IP20
- 900 lm
- 8 mm de ancho
- 192 LEDS/m

EG-TL-DIGITAL



14 W/m



Se puede cortar
cada 10 cm

ROLLO DE
5m



Accesorios se venden
por separado.

- RGBIC
- 24 V cd
- 36,000 h
- 120°
- IP20
- 440 lm
- 10 mm de ancho
- 420 LEDS/m

EG-TL-SCOB-OPAL-SOM



10 W/m



Se puede cortar
cada 25 cm

ROLLO DE
50m



Accesorios se venden
por separado.

- 3000 K
- 127 V~
- 24,000 h
- 120°
- IP65
- 700 lm
- 10 mm de ancho
- 288 LEDS/m

EG-TL-LUMICOB



15 W/m

ROLLO DE
5m



Se puede cortar
cada 6.2 cm



Accesorios se venden
por separado.

- RGB
- 24 V cd
- 36,000 h
- 120°
- IP65
- 410 lm
- 10 mm de ancho
- 576 LEDS/m

EG-TL-LUMICOB



15 W/m

ROLLO DE
5m




Se puede cortar
cada 6.2 cm



Accesorios se venden
por separado.

- RGB
- 24 V cd
- 36,000 h
- 120°
- IP20
- 410 lm
- 10 mm de ancho
- 576 LEDS/m

EG-BL-ALUFLEX-10



CON TIRA LED INTEGRADA


9 W/m

- 3000K
- 12 V cd
- IP20
- 1*1.17*300cm
- 130 LEDS/m



Accesorios se venden por separado.

EG-BL-ALUFLEX-13



CON TIRA LED INTEGRADA

9 W/m

- 3000K
- 12 V cd
- IP20
- 1.3*1.3*300cm
- 130 LEDS/m



Accesorios se venden por separado.

EG-LUX-LIGHT



1.9 W

- 3000K
- 24 V cd
- 36,000 h
- IP20
- 54 lm
- 6 LEDS



Accesorios se venden por separado.

EG-LUX-TRACK



1.9 W

- 3000K
- 24 V cd
- 36,000 h
- IP20
- 65 lm



Accesorios se venden por separado.

LÁMPARAS DE ACENTO

REFLECTORES

EG-WALLPACK-100W



100 W

- 5000K
- 100-277 V~
- 50,000 h
- IP65
- 12 000 lm



EG-FL-300W



HECHO EN MÉXICO

300 W

- 6500K
- 100-277 V~
- 30,000 h
- 110°
- IP66
- 42 000 lm

EG-FL-400W



HECHO EN MÉXICO

400 W

- 6500K
- 100-277 V~
- 30,000 h
- 110°
- IP66
- 56 000 lm

ENVOLVENTE

EG-ENV-TBX2-SLIM



G13
 ● IP 65
 Para 2 tubos

EG-LD65H



70 W

■ 5500K
 ⚡ 100-277 V~
 ⌚ 50,000 h
 ● IP 65
 ☀ 9,800 lm



EG-LD100H



100 W

■ 5500K
 ⚡ 100-277 V~
 ⌚ 50,000 h
 ● IP 65
 ☀ 12,000 lm



VÍAL

PANELES

EG-60x60LP-40W



40 W

■ 6000K
 ■ 4000K
 ⚡ 100-240 V~
 ⌚ 50,000 h
 ● IP 50
 ☀ 4,000 lm



UGR ≤19
 Máximo confort visual

EG-30x120LP-40W



40 W

■ 6000K
 ■ 4000K
 ⚡ 100-240 V~
 ⌚ 50,000 h
 ● IP 50
 ☀ 4,000 lm



UGR ≤19
 Máximo confort visual

EG-60x120LP-80W



80 W

■ 6000K
 ■ 4000K
 ⚡ 100-240 V~
 ⌚ 50,000 h
 ● IP 50
 ☀ 6,500 lm

UGR ≤19
 Máximo confort visual



NUEVOS PRODUCTOS 2026. Edición 2025-2026.
 Propiedad intelectual de Energain de México S.A. De C.V. El contenido de este documento y las especificaciones de los productos que se representan son completamente ilustrativas y están sujetos a cambios sin previo aviso. Si necesitas asesoría profesional nosotros te apoyamos en tu proyecto.



www.energain.com.mx
ESCANEA ME